

wedi *Tools* | Bande d'armature, autocollante

- Couche mince
- Installation rapide
- Ponte les fissures



Description générale du produit

La bande métal autocollante wedi Tools est un tissu de verre résistant aux alcalins, utilisé pour poser les panneaux de construction wedi.

Domaines d'utilisation

- Pour renforcer les joints d'angle, les raccords et les joints aboutants lorsqu'on utilise les panneaux de construction wedi dans les parties intérieures.
- Pour renforcer les panneaux de construction fendus lorsqu'on veut créer des formes arrondies.

Conditions requises pour le support

Le support doit être sec et exempt de poussière et d'éléments qui se détachent.

Utilisation

La bande métal autocollante wedi Tools est centrée et comprimée sur la zone de joint ou bien appliquée sur toute la surface et comprimée, avec recouvrement des joints de 50 mm, sur le support. Pour carreler ou crépir la surface, le tissu doit être aussi enduit.

Propriétés techniques

Nature du matériau	Tissu de verre résistant aux alcalins
Couleur	Blanc
Maillage large	env. 2 x 2 mm
Force de traction très élevée selon DIN 53857 T1:	
Chaîne	≥ 500 N/5 cm
Trame	≥ 850 N/5 cm
Force de traction très élevée selon DIN 53857 T1:	
Chaîne	≤ 2 %
Trame	≤ 2 %
Résistance à la déchirure suivant le conditionnement selon ETAG 004 (stockage en milieu alcalin) selon DIN 53857 T1:	
Chaînee/Trame	≥ 50 % de la valeur initiale
Poids surfacique selon DIN 53854	62 g/m ²

Mode de livraison

- 25 m x 125 mm, en carton
- 50 m x 600 mm, en carton

Stockage

La marchandise emballée doit être entreposée au sec, au frais et à l'abri du gel ; elle doit être protégée du rayonnement solaire. Si les conditions de stockage sont respectées, la marchandise conserve ses propriétés mécaniques pendant 24 mois au moins, à compter de la date de fabrication.

Précautions particulières

Aucune