



## Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm



### Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour WC suspendus avec grande saillie jusqu'à 70 cm
- Pour hauteur de chape 0–20 cm

### Caractéristiques

- Cadre soumis à des exigences accrues relatives à la statique suivant le type 1 selon NF D12-208:2012
- Cadre et matériel de fixation avec protection accrue contre la corrosion selon NF D12-208:2012
- Cadre préparé pour supports des céramiques de WC avec petite surface d'appui
- Pieds supports protégés contre la corrosion, réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied rotatives, profondeur conçue pour l'installation sur profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal, isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Arrivée d'eau à l'arrière ou par le haut au centre
- Le boîtier de réservation pour trappe de visite protège de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean

### Détails du produit

Pression dynamique	0,1-10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3-4 l

### Livré avec

- Arrivée d'eau R 1/2, compatible MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- 2 bouchons de protection
- Kit de raccordement pour WC,  $\varnothing$  90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC,  $\varnothing$  90 / 100 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

## Assortiment

N° de réf.

---

**111.303.00.5**

---

## Accessoires

- Récapitulatif des accessoires : Bâti-supports Geberit Duofix pour WC