


**Gamme :** Robinet mitigeur temporisé pour lavabo

**Réf :** 35961 - PRESTO 3500 mural



**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

**> Débit :**

- 6 l/mn avec régulateur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier
- Bec tournant et aérateur

**> Durée d'écoulement :**

- 15 secondes  $\pm$  5 secondes

**> Alimentation hydraulique :**

- Mâle G 3/4" (20x27)
- Clapets anti-retour NF

**> Matière et couleur de finition :**

- Bouton-poussoir noir en polyacétal

**> Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

**> Sécurité :**

- Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée réglable

**> Livré avec :**

- 2 Joints filtre
- 2 Ecrous raccord 3/4" (20x27)
- Notice de pose

**> Normes / Agréments :**

- Classe acoustique IB
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227