

SECURITHERM ALU

Réf. 792400

Panneau de douche thermostatique électronique



DESCRIPTION

SECURITHERM ALU - Réf. 792400

Panneau de douche thermostatique électronique :
 Panneau aluminium époxy pour installation murale en applique.
 Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".
 Mitigeur thermostatique SECURITHERM.
 Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde à 41°C.
 Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide.
 Possibilité de choc thermique.
 Alimentation par pile 223 Lithium 6V.
 Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.
 Arrêt volontaire ou automatique après 60 sec.
 Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Débit 6 l/min.
 Pomme ROUND chromée, inviolable à diffuseur antitartre avec régulateur automatique de débit.
 Raccordement M1/2", fixations cachées, filtres et clapets antiretour.

AVANTAGES

-  Hygiène totale :
déclenchement sans contact
manuel
-  Purge automatique
antiprolifération bactérienne
-  Régulation thermostatique
de la température
-  Arrêt immédiat en cas de
coupure d'eau froide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SECURITHERM ALU - Réf. 792400

Raccordement	M1/2"
Technologie	Electronique
Profondeur	65 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de temperature	thermostatique
Finition	Aluminium
NORMES ET CERTIFICATIONS	  
GARANTIE	

