



**CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION MIXTE ACCUMULÉE
HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO 14 - 20 KW 120 LITRES
RÉF. A4AJ20060**

FRISQUET HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO



Description

Tout a été mis en oeuvre sur cette chaudière pour optimiser les économies d'énergie à tous les régimes de fonctionnement et satisfaire les besoins quotidiens en eau chaude d'une famille, comme d'équipements sophistiqués à très gros débit. Se décline en version 80 ou 120 litres.

Avantages produit

- Haute Performance Énergétique
- Puissance bi-commutable 14 ou 20kW
- Régulation de classe V (apport 3%)
- Compatible avec Frisquet Connect
- Dispositif ECO RADIO SYSTEM VISIO®
- Bloc de sécurité gaz à double électrovanne
- Circulateur Basse Consommation à vitesse variables
- Sécurité de surchauffe, de manque d'eau et anti-gel, électronique

Caractéristiques techniques

Longueur	481 mm
Largeur	805 mm
Hauteur	1337 mm
Poids	230 kg
Matière	Cuivre
Type de produit	Chaudière murale à condensation
Nom de la gamme	HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO
Profil de soutirage	XXL
Contenance ECS en litre	120
Contenance vase d'expansion chauffage en L	11
Contenance du vase d'expansion ECS en L	-
Contenance en eau du module intérieur en L	-
Puissance thermique en kW	14/20

Puissance ECS en kW	20
Garanties constructeur	2 ans pièces + 5 ans corps de chauffe
Type de la production d'eau chaude	Chauffage + Ballon ECS intégré
Classe de performance énergétique	A
Classe de performance énergétique - mode eau chaude sanitaire	B
Combustible	Gaz naturel, gaz propane
Diamètre sortie fumée en mm	60/100
Diamètre ventouse chaudière	80/125
Raccord fumée	Ventouse & Adapteur cheminée
Configuration fumisterie	B33 C93 C43 C33 C13 B23P
Débit en L/Heure M3/Heure L/Mn	24
Consommation annuelle d'énergie Chauffage/ECS kWh	- / -
Puissance acoustique en mode chauffage dB(A)	50
Dispositif régulation température	Intégré