



**CHAUDIÈRE MURALE GAZ BASSE TEMPÉRATURE MIXTE INSTANTANÉE
HYDROMOTRIX COMPACT EVOLUTION VISIO 25 KW CLASSE ÉNERGÉTIQUE B/B
RÉF. B4AO25000**

FRISQUET HYDROMOTRIX COMPACT VISIO



Description

Prédestinée aux appartements, cette chaudière est idéale pour le remplacement de n'importe quel générateur gaz grâce à son faible encombrement et ses performances des plus élevées.

Pour des besoins sanitaires plus importants, l'Hydromotrix Compact peut être jumelée avec un ballon UPEC 80 litres et ainsi offrir une disponibilité d'eau chaude exceptionnelle.

Avantages produit

- Haute Performance Énergétique
- Dispositif ECO RADIO SYSTEM VISIO®
- Bloc de sécurité gaz à double électrovanne
- Circulateur Basse Consommation à vitesse variables
- Sécurité de surchauffe, de manque d'eau et anti-gel, électronique
- Régulation de classe VI (apport 3%)
- Compatible avec Frisquet Connect

Caractéristiques techniques

Longueur	437 mm
Largeur	407 mm
Hauteur	795 mm
Poids	70 kg
Matière	Cuivre
Type de produit	Chaudière murale basse température
Nom de la gamme	HYDROMOTRIX COMPACT VISIO
Profil de soutirage	XL
Contenance ECS en litre	-
Contenance vase d'expansion chauffage en L	8
Contenance du vase d'expansion ECS en L	-
Contenance en eau du module intérieur en L	-
Puissance thermique en kW	25
Puissance ECS en kW	25

Garanties constructeur	2 ans pièces + 5 ans corps de chauffe
Type de la production d'eau chaude	Chauffage mixte : Eau chaude instantanée/micro-accumulation
Classe de performance énergétique	B
Classe de performance énergétique - mode eau chaude sanitaire	B
Combustible	Gaz naturel, gaz propane
Diamètre sortie fumée en mm	125
Diamètre ventouse chaudière	-
Raccord fumée	Cheminée / Tirage naturel
Configuration fumisterie	B11
Débit en L/Heure M3/Heure L/Mn	12.5
Consommation annuelle d'énergie Chauffage/ECS kWh	- / -
Puissance acoustique en mode chauffage dB(A)	-
Dispositif régulation température	Intégré
Kit de transformation gaz	-