



**CHAUDIÈRE MURALE GAZ BASSE TEMPÉRATURE MIXTE
INSTANTANÉE HYDROMOTRIX EVOLUTION VISIO 25 KW
RÉF. B4AA25020**

FRISQUET HYDROMOTRIX EVOLUTION VISIO



Description

À la fois puissante, écologique et de faible encombrement, cette chaudière s'intègre facilement dans le neuf ou l'ancien, là où la condensation n'est pas admise. Pour des besoins sanitaires plus importants, l'Hydromotrix Évolution peut être jumelée avec un ballon UPEC 80 ou 120 litres et offrir ainsi une disponibilité d'eau chaude exceptionnelle.

Avantages produit

- Haute Performance Énergétique
- Raccords 2e circuit chauffage
- Régulation de classe V (apport 3%)
- Compatible avec Frisquet Connect
- Dispositif ECO RADIO SYSTEM VISIO®
- Bloc de sécurité gaz à double électrovanne
- Circulateur Basse Consommation à vitesse variables
- Sécurité de surchauffe, de manque d'eau et anti-gel, électronique

Caractéristiques techniques

Longueur	437 mm
Largeur	495 mm
Hauteur	795 mm
Poids	71 kg
Matière	Cuivre
Type de produit	Chaudière murale basse température
Nom de la gamme	HYDROMOTRIX EVOLUTION VISIO
Profil de soutirage	XL
Contenance ECS en litre	80/120
Contenance vase d'expansion chauffage en L	11
Contenance du vase d'expansion ECS en L	-
Contenance en eau du module intérieur en L	-

Puissance thermique en kW	25
Puissance ECS en kW	25
Garanties constructeur	2 ans pièces + 5 ans corps de chauffe
Type de la production d'eau chaude	Chauffage mixte : Eau chaude instantanée ou accumulée (80 ou 120 l)
Classe de performance énergétique	B
Classe de performance énergétique - mode eau chaude sanitaire	B
Combustible	Gaz naturel, gaz propane
Diamètre sortie fumée en mm	125
Diamètre ventouse chaudière	-
Raccord fumée	Cheminée
Configuration fumisterie	B11
Débit en L/Heure M3/Heure L/Mn	12.5
Consommation annuelle d'énergie Chauffage/ECS kWh	- / -
Puissance acoustique en mode chauffage dB(A)	51
Dispositif régulation température	Intégré
Kit de transformation gaz	Intégré