








La régulation Saunier Duval : pour un confort maîtrisé

Régulation modulante eBus





Désignation	WiFi	Exacontrol E7R C-B ¹⁰	Exacontrol E7 C ¹⁰	Exacontrol E7R C-Sh
Le produit	 Application mobile pour la gestion à distance	 Affichage des consommations	 Affichage des consommations	 Sonde d'humidité pour la fonction rafraîchissante des unités AIR
Système	Régulation programmable radio connectée à Internet pour la gestion à distance avec 1 seul circuit de chauffage	Régulation programmable radio à piles	Régulation programmable radio auto-alimenté	Régulation programmable radio à piles
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> Affichage des consommations Affichage des consommations gaz et électrique* Optimisation des performances système en combinaison avec une sonde extérieure Adaptation automatique en fonction de la température ambiante et extérieure (domestiques météo) 	<ul style="list-style-type: none"> Affichage des consommations Affichage des performances système en combinaison avec une sonde extérieure Nombreuses fonctionnalités : anticipation de la période de chauffe, régulation auto-adaptative, rappel de maintenance Simplicité d'utilisation : large écran rétro-éclairé et affichage permanent de l'état de fonctionnement 	<ul style="list-style-type: none"> Affichage des consommations Affichage des performances système en combinaison avec une sonde extérieure Nombreuses fonctionnalités : anticipation de la période de chauffe, régulation auto-adaptative, rappel de maintenance Simplicité d'utilisation : large écran rétro-éclairé et affichage permanent de l'état de fonctionnement 	<ul style="list-style-type: none"> Sonde d'humidité pour la fonction rafraîchissante des unités AIR
Classe de régulateur de température Bonus	IV	V	V	V
Chauffage	% 4	3	3	3
ECS	✓	✓	✓	✓
Plages de prog. hebdo. journalier	illimité	7	7	7
Classe de protection	IP20	IP20	IP20	IP20
Classe d'isolation	III	-	-	-
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)	mm 83 / 105 / 26 (thermostat)	mm 115 / 147 / 40	mm 97 / 146,5 / 35	mm 115 / 147 / 40
Référence	0020197227	0020118072	0020118071	0020118073
Eco-participation	€ HT 0,08	0,08	0,08	0,08
Prix Public	€ HT 369	290	172	250




Thermostats "Tout ou rien"

Désignation	Netamo Saunier Duval	Exabasic	Exabasic
Le produit	 Compatible smartphone / tablette	 Confort sur-mesure : 3 programmes pré-enregistrés réglables, mode vacances	 Confort sur-mesure : 3 programmes pré-enregistrés réglables, mode vacances
Système	Thermostat d'ambiance programmable connecté	Thermostat d'ambiance programmable connecté	Thermostat d'ambiance programmable filaire auto-alimenté
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> Plage de programmation en ligne Large écran LCD Programmation indépendante par jour Fonction anti-gel 	<ul style="list-style-type: none"> Plage de programmation en ligne Large écran LCD Programmation indépendante par jour Fonction anti-gel 	<ul style="list-style-type: none"> Pas de pile, ni d'alimentation en 230 V Écran LCD et affichage permanent de l'état de fonctionnement
Classe de régulateur de température Bonus	IV	IV	IV
Chauffage	% 2	2	2
Plages de prog. hebdo. journalier	5	4	4
Classe de protection	IP20	IP20	IP20
Classe d'isolation	III	III	III
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)	mm 100 / 152 / 31	mm 100 / 152 / 31	mm 100 / 152 / 31
Référence	0020203460	0020076391	0020076391
Eco-participation	€ HT 0,08	0,08	0,08
Prix Public	€ HT 204	179	179

* Fonction compatible avec la gamme de chaudières murales à condensation eBus, affichage des consommations gaz et électrique pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire

† Liste des chaudières compatibles : voir bas de page 158

Désignation	Exacontrol E7R B-B ¹⁰	Exacontrol E ¹⁰	Sonde extérieure radio photovoltaïque	Sonde extérieure filaire
Le produit	 Livret de référence climax Condens	 Simplicité d'utilisation	 Pas de fil, pas de pile	 Amélioration du rendement de la chaudière
Système	Régulation programmable radio à piles	Régulation filaire auto-alimenté	Sonde extérieure radio avec capteur photovoltaïque	Sonde extérieure filaire
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> CF. fonctionnalités Exacontrol E7R C-B / E7 C / E7R C-Sh 	<ul style="list-style-type: none"> Un seul bouton de réglage et un écran LCD en fonction de la température ambiante Pas de programmation de chauffe, régulation auto-adaptative, rappel de maintenance 	<ul style="list-style-type: none"> Exacontrol E7R C-B, E7R B-B et E7R C-Sh 	<ul style="list-style-type: none"> Ajustement automatique du chauffage en fonction de la température extérieure
Classe de régulateur de température Bonus	IV	V	V ¹¹	V ¹¹
Chauffage	% 4	3	4	4
ECS	✓	✓	✓	✓
Plages de prog. hebdo. journalier	illimité	7	-	-
Classe de protection	IP20	IP20	IP44	IP44
Classe d'isolation	III	III	III	II
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)	mm 173 / 62,5 / 34	mm 96 / 96 / 30	mm 108 / 72 / 40	mm 85 / 50 / 33
Référence	0020049691	0020017839	0020082651	0020012393
Eco-participation	€ HT 0,08	0,08	0,08	0,08
Prix Public	258	58	114	76

Désignation	Exabasic	Exabasic	Sonde extérieure filaire
Le produit	 Confort sur-mesure : 1 seul bouton de réglage	 Câble de connexion inclus	 Câble de connexion inclus
Système	Thermostat d'ambiance filaire 24 V	Thermostat d'ambiance filaire 24 V	Sonde extérieure filaire
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> Ajustement de la température souhaitée Pas de programmation 	<ul style="list-style-type: none"> Ajustement automatique du chauffage en fonction de la température extérieure 	<ul style="list-style-type: none"> Ajustement automatique du chauffage en fonction de la température extérieure
Classe de régulateur de température Bonus	IV	V ¹¹	V ¹¹
Chauffage	% 4	4	4
Plages de prog. hebdo. journalier	5	-	-
Classe de protection	IP30	-	-
Classe d'isolation	III	-	-
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)	mm 82 / 82 / 36	mm -	mm -
Référence	08605700	A2002400	A2002400
Eco-participation	€ HT 0,08	0,08	0,08
Prix Public	28	96	96

* En association avec Exacontrol E7R C ou E7R B

** En association avec Exacontrol E7 C

*** En association avec Exabasic