# FTECSO001 - pg 1 - Ind : 2

## CLIPTECH

### SOUPAPE DOUBLE-CHASSE



#### **CARACTÉRISTIQUES**

Pour réservoir attenant plastique ou céramique

Double-chasse

Fixation par étrier et commande à cable

Bouton-poussoir chromé 2 touches

Bouton-poussoir autoréglable pour trou de couvercle de 18,40 ou 50 mm

Ajustement du bouton AV-AR de 14 mm et G-D de 12 mm

Couvercle de réservoir solidarisé par le vissage du bouton

Utilisation pour hauteur de réservoir variable

Trop-plein ajustable

Résiduel ajustable

Demi-chasse ajustable

Bonde ABS, écoulement optimisé

Joint de clapet SILICONE


Joint de culot ELASTOMERE

Joint cuvette/réservoir EPDM



#### DÉTAILS


Volume de chasse		6-9 litres	
Volume de demi-chasse		±3-±4 litres	
Trou de couvercle du réservoir	Α	18-40-50 mm	
Effort de déclenchement		12 N	
Hauteur de recouvrement	В	320 à 455 mm	
Ajustement du trop-plein	C	220 à 340 mm	
Diamètre du culot	D	2''	
Encombrement maxi	Е	120 mm	
Encombrement maxi	F	85 mm	
Débit soupape		2.2 l/s	
Débit trop plein		9l/mn	



#### ÉQUIPEMENTS

La soupape CLIPTECH est fournie avec:

- un bouton **Ø** 40 mm
- une rondelle d'adaptation pour trou de couvercle de **Ø** 50 mm
- une rondelle d'adaptation pour trou de couvercle de **Ø** 18 mm
- un kit de fixation du réservoir
- un joint cuvette/réservoir
- une rondelle de centrage 60x90x2
- une clef de serrage
- une notice d'instruction



#### COMPOSITION

La soupape **CLIPTECH** peut-être fournie dans les compositions suivantes :

	SACHET	BLISTER	BOITE
la soupape seule		703100	702100
avec robinet latéral SR+		703300	702300
avec robinet latéral \$			702307