

↓ ÉVACUATION

COLLIER DE SUSPENSION type 401 "poire" (nu)




Pour canalisation **Fonte** et **PVC**

- Colliers pour canalisations horizontales posées sous plafond (fonte ou PVC).
- Fabriqué en tôle d'acier galvanisé « Z 275 »
- Pose rapide par cheville et tige filetée.
- Pose en série après traçage du parcours des canalisations.

- **Système d'accrochage** (lumière + ergot) permettant la préfabrication au sol des canalisations.
- **Réglage précis** facilité par l'espace disponible entre la génératrice supérieure de la canalisation et le système de fixation.
- **Économie de 40 %** du temps de main-d'œuvre par rapport aux systèmes courants



CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS				
Ø canalisation FONTE DN/DE	Ø canalisation PVC	Référence	Conditionnement	
50/58	50	401 050	100 pièces	
	63	401 063		
75/83	80	401 075		
	90	401 090		
100/110	100	401 100		
	110	401 110		
125/135	125	401 125		
	140	401 140		
150/160	160	401 150		50 pièces
200/210	200	401 200		25 pièces
250/274	250	401 250	20 pièces	
300/326	315	401 300	10 pièces	
	400	401 400	unité	
400/432		401 430		

INFORMATIONS ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES				
Référence	Fixation	Réglage	Hauteur collier	
401 050	 Cheville + tige filetée 1x8mm Réf 902001 + 910001 + 910021	60 mm	125	
401 063			150	
401 075			175	
401 090		2x12 mm Réf 902006 + 910003 + 910023	70 mm	205
401 100				240
401 110			110 mm	330
401 125				385
401 140				150 mm
401 150			595	
401 200			600	

COLLIER DE SUSPENSION type 421 "poire" (isolé)



→ Avec isolant EPDM 70 shores,
caoutchouc de synthèse

CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS				
Ø canalisation FONTE DN/DE	Ø canalisation PVC	Référence	Conditionnement	
50/58	50	421 050	100 pièces	
	63	421 063		
75/83	80	421 075		
	90	421 090		
	100	421 100		
100/110	110	421 110		
125/135	125	421 125		
	140	421 140		
150/160	160	421 150		50 pièces
200/210	200	421 200		25 pièces
250/274	250	421 250	20 pièces	
300/326	315	421 300	10 pièces	
	400	421 400	unité	
400/432		421 430		

ÉLÉMENTS D'INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		
Référence	Longueur isolant	Référence isolant
421 050	120 mm	922 133
421 063		
421 075	160 mm	
421 090		
421 100	200 mm	
421 110		
421 125	230 mm	
421 140	290 mm	
421 150		
421 200	400 mm	
421 250	480 mm	
421 300	570 mm	
421 400	600 mm	
421 430	610 mm	

