

Clé écrou lavabo réversible télescopique

Chromée, avec mâchoire articulée à ressort pour utilisation droite / gauche



Manche télescopique à 4 positions réglable en longueur !

Écartement mm	Écartement Pouce	L mm	g	N°
10 - 32	3/8" - 1.1/4"	275 - 455	710	70225
20 - 48	3/4" - 1.7/8"	290 - 470	740	70226
32 - 63	1.1/4" - 2.1/2"	290 - 470	780	70227

Pince pour raccord de tube en tôle

Ouverture automatique, poignées à revêtement PVC

- Pour le raccordement de tôles jusqu'à 1 mm d'épaisseur, par ondulations aux extrémités du tube
- Emboîtement précis et rapide



L Pouce	L mm	Épaisseur de la tôle en mm	g	N°
10"	250	1,0	450	71095

Tenailles russes

En acier spécial outillage, forgées, tête étroite, biseautée, longues branches, poignées avec revêtement plastique



L Pouce	L mm	Largeur de mâchoire mm	g	N°
9"	225	22	330	70118
10"	250	26	440	70119

Pince écrou lavabo réversible

Acier spécial chrome Vanadium, forgé, verni, avec vis de réglage



Désignation	L mm	g	N°
Pince écrou lavabo réversible	270	580	351050

Coupe-boulons ROBOLT

Coupe aisée d'acier de construction jusqu'à 1 300 N/mm² (HRC 40), fer à toron, ronds à béton I, II, III, IV, béton précontraint et fils de fer



L mm	L Pouce	Puissance de coupe 490 N/mm ²	Puissance de coupe 1300 N/mm ²	kg	N° Robolt	N° tête
300	12"	5 mm - 3/16"	4 mm - 5/32"	0,75	75010	75020
350	14"	7 mm - 1/4"	5 mm - 3/16"	0,98	75011	75021
450	18"	8 mm - 5/16"	6 mm - 1/4"	1,60	75012	75022
600	24"	10 mm - 3/8"	8 mm - 5/10"	2,63	75013	75023
750	30"	13 mm - 1/2"	9 mm - 11/32"	4,00	75014	75024
900	36"	16 mm - 5/8"	10 mm - 3/8"	6,24	75015	75025
1050	42"	19 mm - 3/4"	11 mm - 7/16"	9,39	75016	75026

Pince-étau universelle

Nickelée, acier chrome Vanadium trempée. Serrage sûr de profilés et matériau plat. Réglage flexible et fixe par démultiplication par levier et levier de déverrouillage rapide



L Pouce	L mm	Écartement mm	g	N°
10"	250	32	570	70252