

# Débouchage et nettoyage de conduites

## Débouchage haute pression

### HD 11/90

Appareil compact auto-aspirant  
Ø 40 - 150 mm longueur jusqu'à 20 m



Ø 150 mm



#### AVANTAGES D'UTILISATION

- Unité compacte et portable
- Idéale pour les interventions rapides sur tuyaux de petites dimensions
- Fonctionnement sur courant alternatif, auto-aspirant jusqu'à 2 m

#### DONNÉES TECHNIQUES

Pression en service max. :	90 bar
Moteur électrique :	courant alternatif
Débit :	11 l/mn
Puissance moteur :	1,5 kW
Longueur d'intervention max. :	20 m
Vitesse de rotation :	1400 min <sup>-1</sup>

Fournitures : HD 11/90 (N° 76008), flexible haute pression de 10 m avec raccords (N° 72810) et buse de lavage (N° 76053)

Désignation  230 V / 50 Hz

Déboucheur haute pression HD 11 / 90 29,5 **76008**

### HD 13/100

Déboucheur haute pression  
100 bar avec enrouleur  
à tuyaux



Ø 150 mm



#### AVANTAGES D'UTILISATION

- Roues de transport pneumatiques, passent dans les escaliers
- Fonctionnement sur courant alternatif, auto-aspirant jusqu'à 2 m

#### DONNÉES TECHNIQUES

Pression en service max. :	100 bar
Moteur électrique :	courant alternatif
Débit :	13 l/mn
Puissance moteur :	2,3 kW
Longueur d'intervention max. :	20 m
Vitesse de rotation :	1400 min <sup>-1</sup>

Fournitures : HD 13/100 (N° 76020), dévidoir à flexible avec 20 m de flexible spécial haute pression (N° 72812) avec raccords et buse de lavage (N° 76089)

Désignation  230 V / 50 Hz

Déboucheur haute pression HD 13 / 100 45,0 **76020**

### HD 17 / 190

Déboucheur haute pression  
190 bar à courant continu

Ø 200 mm



#### AVANTAGES D'UTILISATION

- Fonctionnement sur 380 V, auto-aspirant jusqu'à 2 m
- Roues de transport pneumatiques, passent dans les escaliers

#### DONNÉES TECHNIQUES

Pression en service max. :	190 bar	Moteur électrique :	380 V
Débit :	17 l/mn	Puissance du moteur :	5,0 kW
Longueur d'intervention max. :	40 m	Vitesse de rotation :	2800 min <sup>-1</sup>

Fournitures : HD 17 / 190 (N° 76070), dévidoir à flexible avec 40 m de flexible spécial haute pression DN 8 avec raccords (N° 72820) et buse de lavage (N° 76089)

Désignation  400 V / 50 Hz

Déboucheur haute pression HD 17 / 190 50,0 **76070**

### HD 19 / 180 B

Déboucheur haute pression  
180 bar à moteur à essence

Ø 200 mm

Avec moteur  
à essence !




#### AVANTAGES D'UTILISATION

- Moteur essence, indépendant du secteur, auto-aspirant jusqu'à 2 m
- Roues de transport pneumatiques, passent dans les escaliers

#### DONNÉES TECHNIQUES

Pression en service max. :	180 bar	Puissance du moteur :	8,1 kW
Débit :	19 l/mn	Vitesse de rotation :	1800 min <sup>-1</sup>
Longueur d'intervention max. :	40 m	Moteur à essence :	Honda
Contenance du réservoir :	6,5 l	Consommation :	3,2 l/h

Fournitures : HD 19 / 180 B (N° 76090), dévidoir à flexible avec 40 m de flexible spécial haute pression DN 8 avec raccords (N° 72820) et buse de lavage (N° 76053)

Désignation  N°

Déboucheur haute pression HD 19 / 180 B 78,5 **76090**