

FICHE TECHNIQUE
CARTOUCHE AUTOTORCH

Code : 630050

Date : 03/06/2016

Page 1 sur 1

TYPE D'UTILISATION :

Cartouche de gaz combustible pour soudage et chauffage.

CARACTERISTIQUES :

Construction: acier.
Valve de sécurité.
Montage direct sur chalumeau ou tuyau souple avec robinet.

MODELE: **AUTOTORCH 2 PRO (460070)**

DIMENSIONS/POIDS :

255 mm - Dia.65mm - 0,455 Kg avec gaz.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Mélange BUTANE/PROPANE
1850°C maxi selon chalumeau.
Raccord de sortie à visser 7/16^{ème} type EN 417 standard 1.
Pression de service 4.5 bar à 20°C.
Volume 600 ml.
Poids du gaz 325 g.
Cartouche jetable non rechargeable.
Totalemt recyclable.

STOCKAGE

Stocker dans un local sec et bien ventilé.
Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
A protéger des rayons solaires.

APPLICATIONS

Se reporter à notre Fiche de Données de Sécurité.
Tout type de brasage et chauffage jusqu'à 1850°.
Compatible pour tous les appareils avec raccord 7/16^{ème}
Température de service 5°C à +49°C.

CODIFICATION SELON NORMES

Extrêmement inflammable
Attention danger ne pas remplir à nouveau.
EN 417 UN1950