

GRILLE EN FONTE À FENTES 2X85X18

CLASSE DE CHARGE D 400



Classe A 15,
Charge 15 KN



Classe B 125,
Charge 125 KN



Classe C 250,
Charge 250 KN



Classe D 400,
Charge 400 KN



LE PRODUIT

Caractéristiques techniques :

- Grille en fonte ductile, de couleur noire, fentes 2 x 85 x 18 mm
- Jusqu'à la classe de charge D 400
- Système de verrouillage rapide SIDE-LOCK
- Pour une sécurité supplémentaire, possibilité de clavetage des grilles (en 2 points par mètre linéaire), sur demande
- Pour les zones non circulées, prévoir un traitement KTL (cataphorèse anticorrosion) des grilles fonte

N° Article	12463
Longueur en mm	500
Largeur en mm	249
Hauteur en mm	20
Surface absorbante en cm ² /m	731
Poids en Kg	7
Dimensions fentes en mm	2 x 85 x 18

Clavette

N° Article : 98221



Grilles agréées accès handicapés selon article 2 de la loi n°91-663 du 07 juillet 2007 et arrêté du 31 août 1999.

SYSTÈME DE VERROUILLAGE RAPIDE SIDE-LOCK

Le système de verrouillage rapide SIDE-LOCK est un système de fixation des grilles breveté assurant leur blocage absolument sans accessoires. SIDE-LOCK bloque simultanément les grilles de recouvrement dans le sens longitudinal et transversal.

Cette retenue empêche les grilles de « naviguer » sur le caniveau et les maintient fidèlement dans leur position.

Ce système assure une totale sécurité jusqu'à la classe de charge E 600.

DÉMONSTRATION DU SYSTÈME SIDE-LOCK

BLOPAGE		DÉBLOPAGE	
1. Mettre la grille en place	2. Encliqueter - « CLAC ! »	Déverrouiller avec un tournevis	ou Soulever la grille avec un outil tel un pied de biche
			